
MINI PLUS DOPPIO

COD. CE2528MNP

EN This model is equipped with double seal to reach a top range 54 dB acoustic performance. The plunger can be pulled off and inverted to be collocated in the appropriate position for both right opening and left opening doors.


boxes of: 25 pieces



Lengths	330	430	≥530
Trimming	50	135	150

certification

application




TIMBER DOOR




SECURITY DOOR

plunger type






size 25x28 mm




size 25x28 mm




seals FL1+FL1

seals




54 dB Rw
IFT Cert. n.
PB-G03-04-en 01_PB09




54 dB Rw

fixing type

2F



3F



IT Modello con doppia guarnizione, per un abbattimento acustico da top di gamma fino a 54dB. Il pulsante di spinta può essere estratto ed invertito di posizione per permettere il migliore posizionamento sia su porte ad apertura destra che sinistra.

DE Modell mit doppelter Dichtung für eine maximale Schalldämmung bis zu 54 dB. Der Druckknopf kann herausgenommen und umgekehrt werden, um sowohl auf rechts- als auch linksöffnenden Türen eine bestmögliche Positionierung zu gewährleisten.

FR Modèle avec un double joint permettant une réduction sonore parmi les plus élevées jusqu'à 54dB. Le bouton poussoir peut être extrait et inversé pour permettre une meilleur positionnement aussi bien sur les portes avec ouverture à droite qu'à gauche.

ES Modelo con doble junta, para un aislamiento acústico al igual que los productos de gama superior hasta 54 dB. El pulsador de empuje puede extraerse e invertir su posición para mejorar la colocación en puertas de apertura derecha o izquierda.

RU *Эта модель с двойным уплотнителем обеспечивает снижение уровня шума до 54 дБ, как у лучших изделий в линейке. Кнопка-толкатель можно снять и установить в противоположное положение для выбора наилучшего позиционирования на дверях, открывающихся как налево, так и направо.*